

Arenadoras baja presión



Arenadora baja presión 20 litros



La maquina puede operar desde 0,5 a 12 bar y está dotada de:

- sistema manual de cierre con seta independiente
- reductor de presión desde 0,5 a 12 bar
- tamíz
- válvula neumática de entrada aire
- válvula de descarga a membrana con silenciador
- grupo pilotaje completo de filtro para alimentación casco operario
- válvula neumática de regulacion abrasivo manual e interceptación automática - maneta salvavidas para mando a distancia arenadora completa

El suministro comprende la lanza de chorreado completa de:

- 5 m. manguera abrasivo diam. 19 int. - $\frac{3}{4}$."
- 1 portamanguera + 1 portaboquilla .
- boquilla en carburo de tungteno diam a elegir.
- Mascara Chorreador RC4, con filtro de Polvo P3



Abrasivos utilizables: silicato de aluminio, arena de sílice, corindon, granalla, microesfera , bicarbonato, carbonato de calcio, cascara de nuez, entre otros.



[Descarga el catálogo](#)



[Accede al vídeo del producto](#)

Arenadora baja presión Trabajo a baja presión constante



La maquina puede operar desde 0,5 a 12 bar y está dotada de:

- sistema manual de cierre con seta independiente
- reductor de presión desde 0,5 a 12 bar
- tamíz
- válvula neumática de entrada aire
- válvula de descarga a membrana con silenciador
- grupo pilotaje completo de filtro para alimentación casco operario
- válvula neumática de regulacion abrasivo manual e interceptación automática - maneta salvavidas para mando a distancia arenadora completa

MODELO	DIAMETRO (mm)	ALTURA (mm)	PESO (kg)
CHLP60	355	1135	65
CHLP100	480	1170	90
CHLP200	620	1350	120



Abrasivos utilizables: silicato de aluminio, arena de sílice, corindon, granalla, microesfera, bicarbonato, carbonato de calcio, cascara de nuez, entre otros.



[Descarga el catálogo](#)



[Accede al vídeo del producto](#)