

Arenadoras chorreado abrasivo



Arenadora 20 litros



- Cámara simple o cámara doble con una o dos salidas.
- Dispositivo de carga sobre cóncavo, para facilitar la carga de abrasivo.
- Fondos cónicos que permiten un flujo de salida del abrasivo suave y uniforme.
- Diseño compacto para un fácil manejo y transporte en el lugar de trabajo.
- Opción de sistema control remoto.
- Posibilidad de montar distintos tipos de válvulas dosificadoras.
- Boca de salida mediante brida normalizada

TIPOS DE ABRASIVO

- Reutilizables: granalla de acero esférica, granalla de acero angular, corindón y microesfera de vidrio.
- No reutilizables: escoria de cobre, garnet, olivino, silicato de aluminio y bicarbonato de sodio.



Descarga el catálogo



Accede al vídeo del producto

Aplicaciones: Energías renovables, astilleros, estructuras metálicas, madera, fachadas, puentes, tanques, caldererías, refinerías, restauración, fachadas.

Arenadora Chorro de abrasivo



La maquina puede operar desde 0,5 a 12 bar y está dotada de:

- sistema manual de cierre con seta independiente
- reductor de presión desde 0,5 a 12 bar
- tamíz
- válvula neumática de entrada aire
- válvula de descarga a membrana con silenciador
- grupo pilotaje completo de filtro para alimentación casco operario
- válvula neumática de regulación abrasivo manual e interceptación automática - maneta salvavidas para mando a distancia arenadora completa

MODELO	CAPACIDAD (l)	DIMENSIÓN (mm)	PESO (kg)
RCH60	60	355 x 1135	65
RCH100	100	480 x 1170	90
RCH200	200	610 x 1350	175
RCH300	300	610 x 1610	225



Descarga el catálogo



Accede al vídeo del producto

Aplicaciones: Energías renovables, astilleros, estructuras metálicas, madera, fachadas, puentes, tanques, caldererías, refinerías, restauración, fachadas.