



CATALOGO

Equipos y Accesorios CHORRO DE ARENA

Calidad Probada





Máquinas de chorro portátiles

Los equipos de chorreado portátiles son diseñados y fabricados por los más altos estándares de calidad para satisfacer las necesidades de la industria.

Modelo	Capacidad (L.)	Dimensiones D. x A. (mm)	Peso (kg)
RCH-20	20	Ø 255x745	27
RCH-60	60	Ø 355x1135	65
RCH-100	100	Ø 480x1170	90
RCH-200	200	Ø 610x1350	175
RCH-300	300	Ø 610x1610	225
RCH-300/2	300	Ø 610x1610	225
Equipo RCH-20	20	-----	-----
Equipo RCH-60	60	-----	-----
Equipo RCH-100	100	-----	-----
Equipo RCH-200	200	-----	-----
Equipo RCH-300	300	-----	-----
Equipo RCH-300/2	300	-----	-----

Cada equipo de chorro RCH estándar se suministra con válvula dosificadora de abrasivo FSV/ RGV/ AP-7 (20 l.), válvula de control remoto RCV-125 (Serie Industrial)/ RCV-50 (serie ligera), gatillo control remoto DEADMAN DMH-125, manguera bitubo con acoplamientos, manguera de chorro caucho anti-abrasivo con acoplamiento metálico, portaboquillas de nylon, boquilla de chorro STORMBLAST de carburo tungsteno, casco de chorro Xester homologada CE, buzo de chorreador Xester Heavy Duty y par de guantes.



MÁQUINAS DE CHORRO PORTÁTILES

CARACTERÍSTICAS:

- Capacidad desde 5 a 1000 litros.
- Cámara simple o cámara doble con una ó dos salidas.
- Dispositivo de carga sobre fondo cóncavo, para facilitar la carga de abrasivo.
- Fondos cónicos que permiten un flujo de salida del abrasivo suave y uniforme.
- Diseño compacto para un fácil manejo y transporte en el lugar de trabajo.
- Opción de sistema control remoto.
- Posibilidad de montar distintos tipos de válvulas dosificadoras.
- Boca de salida mediante brida normalizada.

TIPOS DE ABRASIVO:

- Granalla
- Bola de acero
- Escoria de cobre
- Garnet
- Olivino

APLICACIONES:

- Astilleros.
- Estructuras metálicas.
- Puentes.
- Tanques.
- Caldererías.
- Refinerías.
- Restauración.
- Fachadas.

MODELOS:

- RCH-28: 28 litros – cámara simple.
- RCH-60: 60 litros – cámara simple.
- RCH-100: 100 litros – cámara simple.
- RCH-200: 200 litros – cámara simple.
- RCH-300: 300 litros – cámara simple.
- RCH-300/2: 300 litros - cámara doble.



Recambios más solicitados



Válvula dosificadora FSV



Válvula dosificadora RGV



Control remoto RCV-125



Gatillo hombre muerto DMH-125



HMS separador de humedad



Filtro línea de aire CFR-20/2



Boquillas de chorro Stormblast



Tapa y tamiz



Cierres y juntas

Free Blast-9

La Máquina Portátil que hace fácil el trabajo de chorrear



Resuelve de manera excepcional muchos de los problemas asociados al chorreado abrasivo. Extraordinariamente versátil y sin generación de polvo, reduce notablemente los costes de producción asociados a trabajos de mantenimiento, reparación y limpieza, eliminando horas de trabajo manual y mejorando las condiciones del lugar de trabajo

CAMPOS DE APLICACIÓN:

Astilleros.
Construcciones metálicas.
Preparación de trabajos de pintura en coches.
Industria ligera.
Cerrajerías.

VENTAJAS:

Bajo consumo de aire.
Fácil de usar.
Versatilidad.
Fácil de rellenar.
Sencillo ajuste de la presión de trabajo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Presión regulable: 1 a 7 bar.
Consumo de aire: desde 300 litros/min.
Tamaño de grano: hasta 1,2 mm dependiendo del tipo de boquilla y arena.
Capacidad: 9 litros.
Boquilla de 3mm o 4mm.
Largo de manguera: 3 m.
Altura: 85 cm.
Ancho: 45 cm.
Peso con el tanque vacío: 12 kg.



CHORREADORAS DE RECUPERACION



CICLÓN C25 NA

- Cámara única.
- Deposito silo de alimentación con efecto ciclónico, con criba incorporada.
- Modelos, de 10 y 25 litros de capacidad.
- Recuperación y limpieza de abrasivo.
- Boca de aspiración con cepillo de ajuste.
- Aportación uniforme con distintos tipos de abrasivo.
- Conexiones rápidas para mangueras.
- Portaboquillas de nylon de alta resistencia con rosca para toda la gama y tipo de boquillas
- Mando mediante control remoto.

Gama de chorreadoras Ciclón:

Modelo	Capacidad	Peso Aprox. en vacío	Dimensiones Exte. Aprox. mm.
CICLON C25NA	25 litros	32 kg.	1.300 x 440 x 450

Sectores de empleo típico:

Especialmente diseñadas, para utilización en grabados de mármol, limpieza de soldaduras, reparaciones y retoques, limpieza de graffitis, así como en trabajos donde no se pueda proyectar abrasivo ni polvo.



Válvulas Dosificadoras de Abrasivo

Las válvulas dosificadoras están diseñadas y fabricadas con materiales de altísima calidad para ser las más robustas y fiables de la industria. La elección correcta es fundamental para alcanzar la máxima productividad en el trabajo de chorreado. dispone un programa más completo para reducir tiempos muertos y maximizar los procesos de chorreado.

VÁLVULAS DOSIFICADORAS DE ABRASIVO

RAC-7 - Válvula Dosificadora 1/2"

- Platos medidores en acero inoxidable.
- Diseñada para equipos pequeños con tubería de 1/2".
- Larga duración.
- Instalación y reparación sencilla.
- Para todo tipo de abrasivos.



FSV-Válvula Dosificadora de Arena

- Platos medidores fijo y móvil en acero inoxidable.
- Dosifica con precisión el flujo de abrasivo.
- Diseño genuino 45° para un flujo natural y constante del abrasivo.
- Se adapta a la mayoría de los equipos de chorro.
- Opción económica, se recomienda para trabajos con arena de sílice.



RGV-Válvula Dosificadora de Granalla

- Membrana de caucho antiabrasivo de fácil acceso.
- Cuerpo de aluminio fundido resistente a la corrosión.
- Regulación manual mediante pistón perpendicular al flujo.
- Cuerpo de la válvula sin contacto con el abrasivo, sólo con la membrana.
- Se adapta a la mayoría de los equipos de chorro.
- Bajo mantenimiento incluso con los abrasivos más severos.



Válvula Micro

- El más alto grado de precisión en el ajuste de la medida de abrasivo.
- Flujo de abrasivo constante y preciso.
- Diseño sencillo de fácil acceso, sin apenas piezas de recambio.
- Camisa de uretano para proteger el corazón de la válvula.
- Cuerpo robusto anticorrosión.
- Reducción de costes debido al gran ahorro en el gasto de abrasivo.
- Para todo tipo de abrasivos, desde plásticos suaves hasta los metálicos más agresivos.



Válvulas Thompson

- Normalmente cerrada, se pilotada neumáticamente.
- Respuesta instantánea a controles remoto neumáticos o electroneumáticos.
- Corte del flujo de abrasivo a la boquilla y cierre del tanque al mismo tiempo.
- Arranque y parada del trabajo, mantenido la chorreadora presurizada.
- Cuerpo de válvula con tratamiento anticorrosión.



Pinch- Válvulas de corte instantáneo

- Respuesta instantánea para el corte de abrasivo.
- Operada neumáticamente, mantiene la chorreadora bajo presión.
- Arranque y parada con el equipo bajo presión desde el primer segundo.
- Reducción del consumo de aire y costes de producción.
- Disminuye el consumo de abrasivo y desgaste de la manguera de chorro.
- Controladas por un único operario.





Sistema de Control Remoto y Gatillos de Control

RCV-50 Válvula Control Remoto con Silenciador

- Para utilizar con equipos de reducidas dimensiones (max. 28 litros de capacidad).
- Entrada 1/2".
- Bajo consumo de aire.
- Operación neumática.
- Gatillos compatibles: DMH-125 (neumático o electro-neumático), Uni-hose y RC-I.



RCV-125 Válvula Control Remoto con Silenciador 1. 1/4"

- La válvula control remoto más popular.
- Para utilizar con equipos industriales con tubería 1.1/4" (mín. 40 litros de capacidad).
- Entrada 1.1/4".
- Operación neumática.
- Gatillos compatibles: DMH-125 (neumático o electro-neumático), Uni-hose y RC-I.



CV Válvula Control Remoto Compact 1. 1/4"

- Diseñado en un único cuerpo, reducidas dimensiones.
- Para utilizar con equipos industriales con tubería 1.1/4" (Mín. 40 litros de capacidad).
- Entrada 1.1/4".
- Operación neumática.
- Gatillos compatibles: DMH-125 (neumático o electro-neumático), Uni-hose y RC-I.




RC-I Gatillo Hombre Muerto Neumático para Mangueras de Bitubo

- Muy ligero, recomendado con equipos de reducidas dimensiones (max. 28 litros de capacidad).
- Muelle de seguridad para desactivación automática.
- Para utilizar con manguera bitubo.
- Operación neumática.
- Válvulas control remoto compatibles: RCV-50, RCV-125 y válvula CV.




DMH-125/E Gatillo Hombre Muerto Electro-Neumático

- Dispositivo de respuesta rápida.
- Eficiente hasta con longitudes de cable superiores a 100 metros.
- Elimina el uso de mangueras bitubo pesadas.
- Operación electro-neumática, se requiere panel eléctrico Racohi/E.
- Válvulas control remoto compatibles: RCV-50, RCV-125 y válvula CV.




UNI-HOSE Gatillo Hombre Muerto para una Única Manguera de Aire

- Robusto y compacto, diseño genuino.
- Reduce la fatiga del operario en trabajos de chorreado intensos.
- Muelle de seguridad para desactivación automática.
- Para utilizar con una única manguera de aire, evita el uso de mangueras bitubo.
- Operación neumática.
- Válvulas control remoto compatibles: RCV-50, RCV-125 y válvula CV.



DMH-125 Gatillo Hombre Muerto Neumático para Mangueras de Bitubo

- Extraordinariamente robusto y compacto.
- Reduce la fatiga del operario en trabajos de chorreado intensos.
- Muelle de seguridad para desactivación automática.
- Para utilizar con manguera bitubo.
- Operación neumática.
- Válvulas control remoto compatibles: RCV-50, RCV-125 y válvula CV.





Boquillas de Chorro

La gama de boquillas de chorro comprende diferentes modelos según la aplicación requerida. Liners en carburo de tungsteno o carburo de silicio, Venturi largo, medio, boquillas rectas, boquillas curvas o de salida lateral, recubiertas de aluminio o poliuretano amortiguador de impactos.

BOQUILLAS DE CHORRO VENTURI

Boquillas Stormblast SBP

- Venturi largo.
- Liner: carburo de tungsteno TCR, larga vida.
- Cubierta: poliuretano absorbente.
- Rosca gruesa 50 mm en poliuretano.
- Para la mayoría de los trabajos de chorreado, en obra o cabina.



Boquillas Stormblast SBA

- Venturi largo.
- Liner: carburo de tungsteno TCR, larga vida.
- Cubierta: aluminio.
- Rosca gruesa 50 mm en aluminio.
- Para la mayoría de los trabajos de chorreado, en obra o cabina.



Boquillas Silicio SBS

- Venturi largo.
- Liner: carburo de silicio SC, larga vida.
- Cubierta: poliuretano absorbente.
- Rosca gruesa 50 mm en poliuretano.
- Duración del 40% sobre las boquillas de tungsteno.
- Para la mayoría de los trabajos de chorreado, en obra o cabina.



Boquillas Syclone SSY

- Venturi largo.
- Liner: syclone Z, larga vida.
- Cubierta: poliuretano absorbente.
- Rosca gruesa 50 mm en poliuretano.
- Duración de hasta 4 veces más que las boquillas de tungsteno y 2 veces que las de silicio.
- Ideal para trabajar con óxido de aluminio (corindón).



Boquillas Medias SBM

- Venturi corto.
- Liner: carburo de tungsteno TCR, larga vida.
- Cubierta: aluminio.
- Rosca gruesa 50 mm en aluminio.
- Para trabajar en área muy limitada de acceso.



Boquillas Cortas SBC

- Venturi corto.
- Liner: carburo de tungsteno TCR, larga vida.
- Cubierta: aluminio.
- Rosca gruesa 28 mm en aluminio.
- Especial para usar con las chorreadoras o cabinas pequeñas.



BOQUILLAS DE CHORRO CURVAS

Boquillas Curvas Stormblast SBAN

- Diseño Genuino 45°.
- Liner: carburo de tungsteno TC, larga vida.
- Cubierta: poliuretano absorbente.
- Rosca gruesa 50 mm en aluminio.
- Para limpieza de piezas con formas complicadas.



BOQUILLAS DE CHORRO ESPECIALES VENTURI

Boquillas Hi-Velocity HVA

- DobleVenturi largo.
- Liner: carburo de tungsteno TC, larga vida.
- Cubierta y rosca en aluminio.
- Rosca gruesa 50 mm.
- Producción 35% superior respecto a boquillas Venturi largo.



Boquillas Stick-Up RSU

- Diseño genuino para ajustar con la manguera a través de abrazaderas.
- Liner: carburo de tungsteno TC, larga vida.
- Cubierta y rosca en aluminio.
- Disponibles para manguera de chorro de 1" y 1 1/4".
- Para aplicación en trabajo con unas restricciones especiales de seguridad.



Boquillas con Salidas Laterales AAM

- Diseño especial para limpieza en zona inaccesible.
- Liner: carburo de tungsteno TC, larga vida.
- Cubierta y rosca en aluminio.
- Disponibles con 1, 2 hasta 3 salidas.



Boquillas Circublast RCB

- Diseño especial para encajar la boquilla con el equipo de chorreado para el interior de tubería a través de una junta tórica.
- Liner: carburo de tungsteno TC, larga vida.
- Cubierta en aluminio.
- Para limpieza del interior de tuberías.



Boquillas Mini-Giroblast RGBN y Maxi-Giroblast RGBX

- Diseñado para las cabezas rotativas del equipo de chorreado para el interior de tubería.
- Liner: carburo de tungsteno TC, larga vida.
- Cubierta y rosca en aluminio.
- Disponibles para Mini-Giroblast y Maxi-Giroblast.



Boquillas Water-Jet RWJ

- Diseñado especial para chorro húmedo.
- Liner: carburo de tungsteno TC, larga vida.
- Cubierta y rosca en aluminio.
- Consigue una mezcla de agua y abrasivo uniforme a la salida de la boquilla.
- Reduce el polvo causado en los procesos de chorreado de abrasivo.
- Puede ser utilizadas como boquillas de chorro en seco.
- Presión de agua: 2 a 4 bar.



PORTABOQUILLAS DE CHORRO

Portaboquillas de Nylon RNH y Juntas

Los portaboquillas de chorro RNH, fabricados en nylon por moldeo por inyección con ajustadísimas tolerancias, destacan por realmente ligeros y resistentes. Su configuración anular interna, muerde el exterior de la manguera de chorro, obteniéndose un ajuste eficaz y seguro.

Juntas de caucho de alta resistencia protegen los desgastes de las boquillas contra abrasivos.



Orificio Boquilla	Presión Boquilla (bar)	3,5	4,2	4,9	5,6	6,3	7,0	8,6
3/16"/ 5mm	Consumo de Aire M3/ min.	0,73	0,84	0,92	1,06	1,15	1,26	1,54
1/4"/ 6mm	Consumo de Aire M3/ min.	1,31	1,51	1,71	1,90	2,08	2,27	2,75
5/16"/ 8mm	Consumo de Aire M3/ min.	2,16	2,50	2,83	3,16	3,53	3,84	4,71
3/8"/ 9,50mm	Consumo de Aire M3/ min.	3,02	3,53	4,00	4,50	4,85	5,50	6,64
7/16"/ 11mm	Consumo de Aire M3/ min.	4,12	4,76	5,44	6,09	6,73	7,11	8,80
1/2"/ 13mm	Consumo de Aire M3/ min.	5,46	6,28	7,06	7,85	8,85	9,46	11,46



Mangueras de Chorro

Las mangueras de chorro son fabricadas a partir de caucho flexible y ligero para aumentar la productividad y reducir la fatiga del operador asociada al empleo de otras mangueras de chorro. La resistencia de las mangueras de chorro es garantizada para resistir los trabajos de chorreo más exigentes.

Mangueras de Chorro Premium

- Alta calidad de caucho flexible y ligero, larga duración.
- Presión de trabajo: 12 Bar
- Abrasión de tubo interior inferior a 60 mm³, determinada según la norma DIN ISO 4649:2006.
- Seguridad contra descargas eléctricas debido a la construcción antiestática.
- Excede el cumplimiento de la norma EN ISO 3861:1997.



Mangueras de Chorro Extra-Premium

- Excelente calidad de caucho flexible y ligero, larga duración.
- Presión de trabajo: 12 Bar
- Abrasión de tubo interior inferior a 36 mm³, determinada según la norma DIN ISO 4649:2006.
- Seguridad contra descargas eléctricas debido a la construcción antiestática.
- Excede el cumplimiento de la norma EN ISO 3861:1997.

Acoples de Chorro Metálicos

Fabricados a partir de fundición robusta. Ideales para condiciones de trabajo especialmente duros. Tratamiento previo para evitar su corrosión. Desgaste muy bajo, los de más larga duración.

RQT: acoplamiento manguera.

RFT: acoplamiento roscado máquina de chorro.



Acoples de Chorro Nylon

Extraordinariamente ligeros. Fabricados por moldeo por inyección. Con tolerancias muy precisas, aseguran un ajuste perfecto a la manguera. El particular diseño de sus juntas permite la mejor conexión entre acoples. Dotados con clips de seguridad.

RQN: acoplamiento manguera.

RFN: acoplamiento roscado máquina de chorro.





Chorroado interior de tuberías

Super Miniblast

- La herramienta más reducida para chorreado interior de tuberías.
- Para trabajos especiales con tubos desde 12 mm hasta 35 mm D.I. (1/2"-1.1/4").
- Adaptador de rosca gruesa para portaboquillas de chorro estándar.
- Prolongadores desde 250 mm hasta 1000 mm.



Mini-Circublast

- Reducidas dimensiones.
- Para tuberías de diámetro interior de 32mm hasta 50 mm. (1.1/4"-2").
- Conexión directa a manguera 1/2" D.I.
- Cono deflector de carburo de tungsteno que expande el abrasivo en abanico circular.




Maxi-Circublast

- Diámetro interior de tubería de 50 mm hasta 300 mm. (2"-12").
- Dos opciones de soporte: desde 3" a 5" o desde 5" a 12" diámetro interior.
- Conexión directa a manguera 1.1/4" D.I.
- Cono deflector de carburo de tungsteno que expande el abrasivo en abanico circular.
- Fácil de manejar.
- Escaso mantenimiento.



Mini y Maxi-Giroblast

- Fácil de manejar.
- Mini- Giroblast - Tuberías de diámetro interior desde 210 mm hasta 915 mm (8"-36").
- Maxi- Giroblast - Tuberías de diámetro interior desde 915 mm hasta 1525 mm (36"- 60").
- Longitud de tubería: hasta 120 m.
- Conexión directa a manguera de chorro 1.1/4" D.I.
- 2 boquillas Giroblast conectadas sobre cabezal rotativo de 360°.
- Velocidad controlada de rotación del cabezal.
- Carro incorporado para su fácil transporte.





Mangueras y Acoplamientos de Aire, Aspiración y Descarga

MANUERAS DE AIRE COMPRIMIDO

- Tubo interior, SBR, negro liso. Refuerzo textil sintético.
- Revestimiento SBR negro.
- Presión de trabajo 20 bar, Presión de rotura 80 bar.
- Rango de temperatura: -30 °C a +70 °C.
- Montaje de acoplamientos y abrazaderas conforme a especificaciones previas.



MANUERAS PARA ASPIRACIÓN DE ABRASIVO

- PVC o caucho anti-abrasivo.
- PVC: flexible, rígido o semi-rígido. Color: amarillo.
- Caucho anti-abrasivo: con o sin refuerzo textil con espiral metálica. Color exterior: negro, interior: marrón caramelo.
- Diferentes opciones de acoplamientos y abrazaderas según el sistema de aspiración por vacío.



MANUERAS PARA COLECTORES DE POLVO

- PVC flexible con espiral rígida, resistente al impacto y torceduras.
- Ligera y muy flexible. Color: gris.
- Resistente a los agentes atmosféricos y productos abrasivos.
- Rango de temperatura: -15 °C a +65 °C.
- Diferentes diámetros y longitudes según el equipo colector de polvo.



MANUERAS BITUBO PARA CONTROL REMOTO

- Tubo interior, SBR, negro liso. Refuerzo textil sintético.
- Revestimiento SBR, colores: rojo y azul.
- Para conectar el gatillo mando a distancia a la válvula control remoto.
- Resistente al envejecimiento y a la abrasión.
- Dimensiones: 6 x 12 mm. (D.I x D.E.).
- Por rollos o con acoplamientos en largos de 5, 20 y 40 m.



MANUERAS ATÓXICAS PARA CARETAS DE CHORREADOR

- PVC flexible resistente al impacto, torceduras y abrasión
- Ligera y muy flexible. Color exterior amarillo, interior: transparente.
- Rango de Temperatura: -15 °C a +65 °C.
- Diam. Interior 3/8" (9,5 mm.), otras medidas disponible bajo pedido
- Por rollos o con acoplamientos rápidos en largos de 5, 20 y 40 m.
- Conforme EN-139. Certificado CE



ACOPLAMIENTOS Y ABRAZADERAS



Acoplamientos Express



Acoplamientos Camlock



Abrazaderas SL



Abrazaderas Super



Abrazaderas TSF



Mangueras y Acoplamientos de Aire, Aspiración y Descarga

MANUERAS DE AIRE COMPRIMIDO

- Tubo interior, SBR, negro liso. Refuerzo textil sintético.
- Revestimiento SBR negro.
- Presión de trabajo 20 bar, Presión de rotura 80 bar.
- Rango de temperatura: -30 °C a +70 °C.
- Montaje de acoplamientos y abrazaderas conforme a especificaciones previas.



MANUERAS PARA ASPIRACIÓN DE ABRASIVO

- PVC o caucho anti-abrasivo.
- PVC: flexible, rígido o semi-rígido. Color: amarillo.
- Caucho anti-abrasivo: con o sin refuerzo textil con espiral metálica. Color exterior: negro, interior: marrón caramelo.
- Diferentes opciones de acoplamientos y abrazaderas según el sistema de aspiración por vacío.



MANUERAS PARA COLECTORES DE POLVO

- PVC flexible con espiral rígida, resistente al impacto y torceduras.
- Ligera y muy flexible. Color: gris.
- Resistente a los agentes atmosféricos y productos abrasivos.
- Rango de temperatura: -15 °C a +65 °C.
- Diferentes diámetros y longitudes según el equipo colector de polvo.



MANUERAS BITUBO PARA CONTROL REMOTO

- Tubo interior, SBR, negro liso. Refuerzo textil sintético.
- Revestimiento SBR, colores: rojo y azul.
- Para conectar el gatillo mando a distancia a la válvula control remoto.
- Resistente al envejecimiento y a la abrasión.
- Dimensiones: 6 x 12 mm. (D.I x D.E.).
- Por rollos o con acoplamientos en largos de 5, 20 y 40 m.



MANUERAS ATÓXICAS PARA CARETAS DE CHORREADOR

- PVC flexible resistente al impacto, torceduras y abrasión
- Ligera y muy flexible. Color exterior amarillo, interior: transparente.
- Rango de Temperatura: -15 °C a +65 °C.
- Diam. Interior 3/8" (9,5 mm.), otras medidas disponible bajo pedido
- Por rollos o con acoplamientos rápidos en largos de 5, 20 y 40 m.
- Conforme EN-139. Certificado CE



ACOPLAMIENTOS Y ABRAZADERAS



Acoplamientos Express



Acoplamientos Camlock



Abrazaderas SL



Abrazaderas Super



Abrazaderas TSF



Iluminación

Lámparas, portalámparas y transformadores de construcción compacta diseñados para soportar las circunstancias extremas que se suceden durante los trabajos de chorreado, pintura y limpieza de tanques.



RCBL-12/20- Lámpara de Chorro

- Bombilla halógena 12 ó 24 Voltios/ 20 Watios.
- Se conecta directamente a la manguera de chorro.
- Totalmente estanca, recubierta de caucho.
- 5 metros de cable eléctrico 2 x 0,75 mm² y conector CEE.



RCBL-24/10- Lámpara de Chorro

- Bombilla halógena 24 Voltios/ 100 Watios.
- Cuerpo completo de caucho con reflector.
- Totalmente estanca.
- 5 metros de cable eléctrico 2 x 1,5 mm² y conector CEE.



RCH-35- Portalámparas de Chorro

- Diseño compacto, muy ligero.
- Montado directamente sobre la manguera de chorro.
- Fabricado en aluminio.
- Haz de luz concentrado intensamente en el área de chorreado.
- Cristal frontal Pyrex de alta resistencia.
- Para usar con lámparas de 12/24 Voltios.



RCH-120- Portalámparas de Chorro

- Diseño genuino, muy ligero.
- Unión a manguera de chorro mediante abrazadera.
- Fabricado en aluminio.
- Amplio haz de luz iluminando completamente el área de chorreado.
- Para usar con lámparas de 24 Voltios/ 120 Watios.



RVP50- Lámpara Portátil Antideflagrante

- Portátil y ligera, peso: 1,8 Kg.
- Dimensiones reducidas: Ø 130x H360 mm.
- Tª de trabajo: -20°C/ +80°C.
- Par usar en lugares confinados con riesgo de explosión.
- Bombilla 100 Watios/ 24 Voltios (12 Voltios opcional).



PWL- Lámpara Portátil Estanca

- Portátil y muy ligera, peso: 0,5 kg.
- Dimensiones reducidas: Ø75x H300 mm.
- Tª de trabajo: -20°C/ +80°C.
- Para trabajos de inspección o iluminación de espacios con reducidas dimensiones.
- Bombilla 100-150 Watios/ 220 Voltios.



Transformadores de Baja Tensión

- Cuerpo completo de caucho.
- Dispositivo de seguridad térmico contra sobrecargas.
- 120 ó 220 Voltios a 12 ó 24 Voltios con 2 o 4 salidas.
- 3 metros de cable eléctrico 2 x 1,5mm² y conector CEE.
- Ejecuciones especiales bajo pedido.



Accesorios Chorro Húmedo

Diferentes opciones para la reducción de polvo en las operaciones de chorreado



Boquillas Venturi Water-Jet

- Boquilla Venturi de chorro húmedo de alto rendimiento.
- Mezcla agua y abrasivo a la salida de la boquilla.
- Reduce el polvo causado en los procesos de chorreado abrasivo.
- Puede ser utilizadas como boquillas de chorro en seco.
- Requiere 0.75 a 5.5 litros/min. dependiendo del nivel de supresión de polvo.
- Presión de agua 2 a 4 bar.



Cabezal de Chorro Húmedo

- Accesorio económico para supresión de polvo en los procesos de chorreado.
- Fijación sencilla a la boquilla mediante tornillos.
- Mezcla agua y abrasivo a la salida de la boquilla.
- Válido para cualquier boquilla de chorro estándar. Diam. exterior máximo de la boquilla 40 mm.
- Requiere 0.75 a 5.5 litros/min. dependiendo del nivel de supresión de polvo.
- Presión de agua 2 a 4 bar.



Adaptador de Chorro Húmedo

- Adaptador de mezcla interna para supresión de polvo.
- El rendimiento para controlar el polvo en el aire mejora considerablemente respecto al cabezal de chorro húmedo.
- Llave reguladora de entrada de agua, permite dosificar el flujo según la aplicación.
- Se instala con portaboquillas de rosca gruesa RNH-2/50 y boquillas de chorro estándar.
- Presión de agua 2 a 4 bar.

Protección para Chorrear

Todos los elementos necesarios para desarrollar el trabajo de chorreado con máxima seguridad y confort



Commander

Cascos de Chorro

- Las caretas de chorro Enduro y Commander están concebidas para proporcionar la máxima protección a los operarios en ambientes corrosivos.
- Fabricadas en fibra de vidrio reforzada con poliéster y recubiertas de caucho protector.
- Peto superior contra impactos de material plástico o cuero.
- Manguera conductora de aire comprimido con regulador de presión y filtro.
- Estándar EN271: Certificado CE.



Caretta de Chorro

- Careta muy ligera, ergonómica y de reducidas dimensiones.
- Fabricada en Rexene negro de alta resistencia, se ajusta totalmente a la fisonomía del chorreador.
- Proporciona un flujo constante de aire protegiendo al mismo tiempo las vías respiratorias y la partes del cuerpo de mayor contacto con el abrasivo.
- Equipada frontalmente con dos válvulas exhaladoras y dos lentes de cristal muy sencillas de reemplazar.



Petos de Protección Xester

- Protección completa de la parte superior del cuerpo del chorreador.
- Desarrollados con materiales ligeros de alta resistencia al impacto de los abrasivos.
- Muy ligeros y de ajuste sencillo al casco de chorro.
- Serie estándar de plástico y cuero para caretas Enduro, Commander y Apollo.



Buzo de Chorreador Xester Heavy-Duty

- Diseño genuino con poliéster especial muy ligero resistente a la abrasión.
- Bolso frontal con velcro para cristales de careta.
- Gran flexibilidad de movimientos.
- Evita los impactos producidos por el rebote de la granalla.
- Diferentes tallas: M- XXL.



Guantes de Chorreador Xester Heavy-Duty

- Fabricados a partir de cuero especial para trabajos de chorro confortables.
- De alta resistencia y flexibilidad, absorben la humedad de las manos del operario.
- Excelente resistencia al calor, chispas y abrasión.
- Talla única.



Polainas Xester Heavy-Duty

- Fabricadas en cuero de alta resistencia.
- Cierre de velcro, cubren el empeine y espinilla protegiéndolos del impacto del abrasivo.
- Protector interior para evitar posibles golpes en esa zona.
- Talla única.



Filtros y Mangueras de Aire Respirable

Productos para Control de la Calidad del Aire en la Industria

Filtros de Línea de Aire Respirable CFR-20

- Proporcionan aire respirable, eliminado aceites, agua, partículas, olores y vapores orgánicos.
- Cuerpo en acero de construcción muy robusta, para soportar duros ambientes industriales.
- Cartucho filtrante re-cambiable de carbón activo y larga duración.
- Muy ligeros, peso; 10 Kg aprox.
- 1, 2, 4 ó 6 salidas, con regulador de presión, manómetro, válvula de seguridad, acoplamiento rápidos.



Cartuchos Filtrantes

- Fabricados con materiales que superan los estándares de calidad más exigentes.
- Polipropileno moldeado por inyección para evitar la corrosión.
- Eliminan con máxima eficacia las impurezas de la red de aire, aceites, agua, humedad, partículas, olores y vapores orgánicos.
- Compatibles e intercambiables con la mayoría de los filtros de aire de uso industrial.
- Cartucho 41R2 (Ref. 05033) encaja en el Filtro
- Cartucho CFR-20 (Ref. 05040) encaja en el Filtro Racohi CFR-20 y Clemco CPF.



Helmet Air Hose

- PVC flexible resistente al impacto, torceduras y abrasión.
- Ligera y muy flexible. Color exterior amarillo, interior: transparente.
- Rango de Tª: -15 °C a +65 °C.
- Diam. Interior 3/8" (9,5 mm.), otras medidas disponible bajo pedido.
- Por rollos o con acoplamiento rápidos en largos de 5, 20 y 40 m.
- Conforme EN-139. Certificado CE.



Enchufes Rápidos



Abrazaderas DUO