

CATALOGO ACCESORIOS

Protección para chorro de arena





NOVA 3

El respirador de chorro más cómodo del mundo. Reduce los dolores y las tensiones en el cuello. Acolchado ajustable para adaptarse al trinquete y las almohadillas laterales moldeadas.



ASTRO

La escafandra ASTRO es el casco antiabrasivo número uno. Cumple los estándares de seguridad de todo el mundo, incluyendo los certificados europeos (CE).

Casco chorreador Astro, equipado con peto nylon hasta la cintura, tubo de respiración y cinturón. Ligero y robusto. Menos peso significa menos fatiga. El casco sólo pesa 1,2kg.



RC4

Eficaz medio de protección para la salvaguarda de las vías respiratorias y de la cabeza y para la protección de partículas, esquirlas, humo, polvo, pulidos, arenado ligero y en ambientes de trabajo polvorientos.

Debe ser usado con un filtro 100P3 y puede utilizarse con prefiltro. Su peso es liviano, compatible con la exigencia de protección y de la duración de los materiales empleados.

El respirador RC4 está dotado de un amplio visor de seguridad compuesto de cristal externo y policarbonato interno.



COMAMNDER

Se ha diseñado especialmente para trabajos de chorreo y granallado, con un recubrimiento de goma para reducir el ruido y el desgaste.

Ofrece al usuario protección de alto nivel: Indicador de bajo flujo para mayor seguridad. Protección de hombros, espalda y pecho con su peto. Visera desechable: protege la visera principal. Cuenta con pantalla de malla



CARETAS DE CHORRO

Desarrolladas con materiales ligeros, antipacto. Petos de alta resistencia en nylon y cuero. Facilidad de repuestos intercambiables. Con posibilidad de incorporar sistema led frontal de iluminación e instalación de intercomunicadores para hablar con otros operarios. Cumple las normas de seguridad en todo el mundo. Estándar NIOSH, ANSI Z87+ y ANSI Z89.1 y Certificado CE0194, EN 14594:2005.



FILTROS DE LÍNEA DE AIRE RESPIRABLE RADEX

Proporcionan aire respirable, eliminando aceites, agua, partículas (hasta 0.5 micrones), olores y vapores orgánicos. Carcasa de filtro en aluminio, cartucho de carbón activo recambiable, de gran capacidad en 6 niveles de filtración y larga vida útil. Sistema de montaje universal. Se instala rápidamente tanto en superficie vertical como horizontal.



DETECTORES DE GASES GX4

Unidades compactas y fiables que conectan fácilmente con cualquier fuente de respiración de aire. Son capaces de detectar 4 gases diferentes a la vez. Sensores base CO, H₂S y O₂. Las pruebas de aire respirable cumplen la normativa EN12021. El cliente mismo puede calibrar el monitor cada 2 años con el kit de calibración, por lo que no precisa de un organismo certificado. Tiene incorporado Wifi Hotspot, que permite al usuario tener la información monitorizada en cualquier aparato como portátil, móvil, tablet, etc.



MANGUERAS ATÓXICAS

PVC o EPDM (antiestáticas) resistentes al impacto, torceduras y abrasión. Ligeras y muy flexibles. Por rollos o con acoplamientos rápidos en longitudes según su necesidad. Modelo PVC conforme a ISO 5359 y modelo EPDM conforme a EN- 14593/14594. Certificado CE.



BUZOS DE CHORRO

Diseños genuinos de nylon reforzado con algodón y cuero, muy ligero y resistentes a la abrasión. Permiten gran flexibilidad de movimientos. Fabricados especialmente para uso en cabinas de chorreado o para obra exterior. Evitan los impactos producidos por el rebote de la granalla. Con certificado CE aprobado por la norma DIN EN ISO 14877:2003-01 de protección tipo 1; y cumple, además, con las Directivas 89/686/EEC, modificadas por las Directivas 93/68/EEC, 93/95/EEC y 96/58/EC.



PETOS DE PROTECCIÓN

Protección completa de la parte superior del cuerpo del chorreador. Muy ligeros y de ajuste sencillo al casco de chorro. Serie estándar de nylon y cuero para casacas Astro, Commander y Nova.



GUANTES DE PROTECCIÓN

Fabricados a partir de cuero especial para trabajos de chorro confortables. De alta resistencia y flexibilidad, absorben la humedad de las manos del operario. Excelente resistencia al calor, chispas y abrasión.



POLAINAS

abricadas en cuero de alta resistencia. Con cierre de velcro, cubren empeine y espinilla protegiéndolos del impacto del abrasivo. Protector interior para evitar posibles golpes en esa zona.



C40 CLIMATE CONTROL

Permite enfriar el aire de entrada al EPI aislante hasta un máximo de 29 °C o calentarlo hasta los 18 °C cambiando la palanca de mezcla en un mismo aparato para hacer el ambiente de trabajo confortable y seguro.



RACOHICLIMA FRÍO

Enfría el aire de entrada respirable hasta 18 °C.



RACOHICLIMA CALOR

Calienta el aire respirable de entrada hasta 17 °C.