

MARK X MAX STANDARD



características	técnicas
Max diámetro de la boquilla 110V Pinturas o enlucidos	0,045" 0,051"
Máx. Caudal - l/min (gpm) * - 110V	8,3 (2,2)
Categoría del motor, kW -(CV)- 230 V	227 (3300)
Categoría del motor, kW -(CV)- 110V	3,0 (4,0) 1
Peso, kg (lb)	70 (154)

• Bomba Endurance

- Las empaquetaduras Chromex Rod, SST Sleeve y V-Max Blue ofrecen el doble de vida útil que la competencia.
- Empaquetaduras duraderas V-Max Blue.
- QuickPak ofrece una solución de reparación modular: recambie toda la bomba en 2 minutos.

• Motor CC sin escobillas MaxPower

- Responde al instante para ofrecer la mejor calidad de acabado
- Mayor rendimiento en toda la gama de tamaños de boquillas
- El mayor rango de presión de funcionamiento del sector (3-227 bar)

• App de gestión BlueLink

- Mida la productividad de cada trabajo, bajo demanda y desde cualquier lugar.
- Realice un seguimiento de uno o varios trabajos y vea el progreso general.
- Tenga a mano todos los datos. Utilice los datos para realizar estimaciones para futuros trabajos y calcular los periodos de mantenimiento de los equipos



Descarga el catálogo



Accede al video del producto