



K 803-805-807-809 S



GENERAL FEATURES

- Heavy duty structure with painted steel cover
- Handy and secure hose reel housing (when applicable) on top of the handle
- 4-pole motor (1400 rpm) well oversized and protected with paint
- Built-in professional unloader valve (bolt-on K 809 only)
- Self-priming ZW-K and FW2 pumps
- Exclusive pump-motor coupling system for intensive use (K 809 only)
- Contactor
- Motor thermal protection
- Overheating thermostatic valve



CARATTERISTICHE GENERALI

- Struttura robusta ed affidabile con cofano in acciaio verniciato
- Pratica e sicura collocazione dell'avvolgitubo (quando previsto) sul manubrio in posizione superiore
- Motore a 4 poli (1400 giri/min) ampiamente sovradimensionato e protetto da verniciatura
- Valvola regolazione professionale integrata (flangiata solo su K 809)
- Pompe autoadescanti ZW-K e FW2
- Esclusivo sistema accoppiamento pompa - motore per uso intensivo (solo K 809)
- Teleruttore
- Protezione termica motore
- Valvola termostatica di protezione da sovratemperatura
- Uso professionale

- The hose reel can be mounted on the handle on request
- A richiesta, possibilità di montaggio dell'avvolgitubo sul manubrio



- Comet ZW-K pump with 3 integral ceramic pistons and brass pump head. Two oil sight glasses
- Pompa Comet ZW-K con 3 pistoni in ceramica integrale con testata in ottone. Doppio visore livello olio



- Comet FW2 pump with 3 integral ceramic pistons and brass pump head. Two oil sight glasses (K809 models only)
- Pompa Comet FW2 con 3 pistoni in ceramica integrale con testata in ottone. Doppio visore livello olio (solo modelli K809)



CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA											
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
9024 4022	K 803 S 11/120 M	ZW-K	1	230	50	120	12	660	3,0	2,2	2,9	62	90 x 62 x 84
9024 4013	K 805 S 15/150 T	ZW-K	3	400	50	160	16	900	5,5	4,0	4,8	62	90 x 62 x 84
9024 4014	K 807 S 15/200 T	ZW-K	3	400	50	210	12	900	7,5	5,5	6,5	64	90 x 62 x 84
9024 4016	K 809 S 21/160 T	FW2	3	400	50	160	16	1260	7,5	5,5	7,0	66	90 x 62 x 84



STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD



GC 251 gun with protection
Pistola GC 251 con protezione



Bent lance with detergent head,
without nozzle
Lancia angolata con testina
detergente, senza ugello



25° spray nozzle, 1/4" MEG connection
Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG



10 m rubber delivery hose kit
Kit tubo gomma mandata 10 m