

Car Refinishing



Pistola secadora Zephyr™

Esta pistola de fácil uso está diseñada para reducir el tiempo de secado de pintura de base agua utilizando aire comprimido.

La pistola Zephyr puede utilizarse manualmente ó utilizando el soporte Zephyr de 360°. El filtro de entrada evita la contaminación de la superficie del vehículo.



www.gracorefinish.com



Información para pedidos

Modelos de pistola para sistemas de circulación

289054 Pistola Zephyr

289055 Soporte para pistola Zephyr
de 360°

289056 2 pistolas Zephyr
y kit de soporte para pistola

289057 Kit de filtros
(Pida el kit 289057 para filtros
de sustitución, cinco (5) por pack)

289058 Kit difusor

Pistola secadora Zephyr™

Fácil instalación y funcionamiento

El soporte para pistola Zephyr de 360° tiene capacidad para hasta 2 pistolas. Es portátil y permite modificar su posición, con acopladores de desconexión rápida.

Contiene un acoplador de desconexión rápida compuesto por dos piezas, una manguera PE de dos piezas y un conducto de aire de 3 piezas.

- Soporte de pie. Ajustable de lado a lado y de arriba a abajo
- Altura máxima ajustable: 210 cm (82,7 pul)
- Altura mínima ajustable: 20 cm (7,9 pul)
- Longitud del poste: 89 cm (35 pul)
- Diámetro del soporte de pie: 96 cm (37,8 pul)
- Peso del soporte de pie: 4,5 kg (9,92 lbs)

Pistolas de secadora Zephyr y Kit de soporte para pistola

Kit 289056 (incluye dos pistolas y un soporte)



Especificaciones técnicas

Presión máxima de trabajo 1-4 bares (1,1-0,4 MPa, 10-60 psi)

Presión máxima de trabajo

Pistola 12 bares (1,2 MPa, 175 psi)

Soporte 9 bares (0,9 MPa, 125 psi)

Consumo de aire a 4 bares (0,4 MPa, 60 psi) 17,5 scfm

Datos de sonido*

Potencia de sonido a 4 bares (0,4 MPa, 60 psi) 88.18 dB (A)

Presión del sonido a 4 bares (0,4 MPa, 60 psi) 85.26 dB (A)

Peso (con accesorio de entrada macho) 484,3 g (19,4 oz)

Manual de instrucciones 313434

GRACO N.V. Industrieterrein Oude Bunders
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777
Correo electrónico: info@graco.be • <http://www.graco.be>

©2009 Graco N.V. N.º de formulario 300694 S Rev. A - 10/09 Impreso en Europa.
Todas las demás marcas se utilizan para fines de identificación y son marcas
de sus respectivos propietarios. Todos los textos e imágenes contenidos en
este documento se basan en la información disponible más reciente sobre los
productos a la fecha de su publicación. Graco se reserva el derecho de efectuar
cambios en cualquier momento sin previo aviso.

* Todas las lecturas se realizaron con la válvula de parada de aire en la posición de operador presupuesta. La potencia de sonido se probó siguiendo la normativa ISO 9614-2.