

Gama de productos

Resumen de Graco | Liquid Control



Posidot®

Descripción: Medición por pistón calibrado. Accionamiento neumático o eléctrico

Aplicación: Encapsulado, unión y sellado de juntas

USP: Pequeñas dosis y cordones de precisión

Relación volumétrica: Sólomente fija, 1:1-25:1 según el tamaño de disparo

Tamaño de disparo: 0,005-5 cc según la relación

Viscosidad: Baja-alta

Caudal: Hasta 20 disparos/min

Posi-ratio® Mini

Descripción: Dosificación con pistón. Accionamiento neumático o eléctrico

Aplicación: Encapsulado, unión y sellado de juntas

USP: +/- 1 % de precisión

Relación volumétrica: Fija o variable. 1:1-1:40 según el tamaño de disparo

Tamaño de disparo: 1-25 cc según la relación

Viscosidad: Baja-alta

Caudal: Hasta 30 disparos/min

Información para pedidos

Para localizar a su distribuidor Graco más cercano, llame a Graco en el número +32 (89) 770 700 o visite www.graco.be.



PR70-S™



Descripción:	Dosificación de pistón. Accionamiento neumático
Aplicación:	Colada, unión y sellado, aparatos médicos, artículos deportivos
USP:	+/-1 % de precisión
Relación volumétrica:	Fija, 1:1-12:1 según el tamaño de disparo
Tamaño de disparo:	2-70 cc según la relación
Viscosidad:	Baja-alta
Caudal:	Hasta 20 disparos/min

Posi-ratio® / CTF



Descripción:	Dosificación de pistón. Accionamiento neumático o eléctrico
Aplicación:	Encapsulado, unión y sellado de juntas
USP:	+/-1 % de precisión
Relación volumétrica:	Fija / variable y variable, 1:1-30:1 según el tamaño de disparo
Tamaño de disparo:	Serie 50: 10-360 cc Serie 100: 50-1200 cc
Viscosidad:	Baja-alta
Caudal:	Hasta 20 disparos/min

DL™



Descripción:	Bomba de engranaje o de cavidad progresiva. Accionamiento eléctrico
Aplicación:	Laminado, pegado de filtros, flujo continuo, dosificación de resina
USP:	Configurelo y calibrelo, protección PSWD. Control de procesos
Relación volumétrica:	Variable, 1:1-más de 30:1 según el caudal
Tamaño de disparo:	Principalmente flujo continuo. Disparos temporizados mín. 10 cc
Viscosidad:	Baja, sólo con bombas de engranajes. De media a alta con bomba de cavidad progresiva.
Caudal:	0,3-4,5 l/min