

CATÁLOGO ACCESORIOS

Protección para pintor





TR82

Fabricadas en cuero de alta resistencia. Con cierre de velcro, cubren empeine y espinilla protegiéndolos del impacto del abrasivo. Protector interior para evitar posibles golpes en esa zona. Visor de cristal




TR2002

Máscara panorámica con visor en policarbonato natural endurecido antirayada y antidisolvente. de gran visibilidad. Aptas para el uso en industrias químicas y farmacéutica y en agricultura.



RESPIR II

Un diseño compacto y robusto, con exhalador robusto y de alta eficiencia y con cuerpo de goma natural y arnés ajustables. Cuenta con una amplia gama de Filtros 87 disponible. la conexión es de rosca, lo que garantiza una máxima fiabilidad de fijación.



FILTROS SERIE 2000

Filtros de polvo y filtros combinados con conexión especial para usar con máscaras buconasales. Con conexión a presión para un montaje fiable en la media máscara.



RESPIRADOR SEMIAUTONOMO ACI92

Respirador aislante de aire a presión de flujo continuo dotado de máscara completa. La particularidad constructiva consigue un fácil y confortable uso combinando un peso ligero con gran calidad de materiales utilizados.



FILTROS DE LÍNEA DE AIRE RESPIRABLE RADEX

Proporcionan aire respirable, eliminando aceites, agua, partículas (hasta 0.5 micrones), olores y vapores orgánicos. Carcasa de filtro en aluminio, cartucho de carbón activo recambiable, de gran capacidad en 6 niveles de filtración y larga vida útil. Sistema de montaje universal. Se instala rápidamente tanto en superficie vertical como horizontal.



TURBINE TMI702

Dispositivo de protección de las vías respiratorias alimentado mediante un electroventilador. Dotado de una batería recargable y para ser utilizado en combinación con dos filtros contra polvo o combinados.



C40 CLIMATE CONTROL

Permite enfriar el aire de entrada al EPI aislante hasta un máximo de 29 °C o calentarlo hasta los 18 °C cambiando la palanca de mezcla en un mismo aparato para hacer el ambiente de trabajo confortable y seguro.



RESPIRADOR DE AIRE FRESCO

Permite enfriar el aire de entrada al EPI aislante hasta un máximo de 29 °C o calentarlo hasta los 18 °C cambiando la palanca de mezcla en un mismo aparato para hacer el ambiente de trabajo confortable y seguro.

OTROS ACCESORIOS



BUZO

Buzo en nylon lavable con capucha. Muy ligero y confortable, mantiene limpio al operario durante los trabajos de pulverización. Bolsillo posterior para pequeñas herramientas.



PATUCO

Calzado fabricado en cuero de alta resistencia.