



GX™

La herramienta de pintura imprescindible
para los profesionales



CALIDAD PROBADA.
TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA.



WWW.JOMARMP.COM



La herramienta de pintura imprescindible para los profesionales

Gracias a la gama de pulverizadores Airless GX™, Graco permite que los profesionales se beneficien de las **ventajas de la tecnología de pintado AIRLESS:**

- **VELOCIDAD Y EFICACIA:**
acabe antes sus trabajos
- **APLICACIÓN UNIFORME:**
aplique una capa homogénea de pintura en todas las superficies
- **MEJOR ACABADO:**
a diferencia de los rodillos o las brochas, no deja franjas
- **FACILIDAD DE USO:**
llévese su pulverizador allí donde vaya

Quizás hasta ahora no había tenido nunca la oportunidad de conocer de primera mano las ventajas de la pulverización Airless. Si es así, ¡no deje escapar la ocasión que le brinda Graco!

«Un auténtico equipo Airless para profesionales nunca había sido tan asequible.»

Si siempre se ha mostrado reticente a cambiar su brocha y su rodillo por un equipo Airless, a partir de ahora esta decisión le resultará mucho más sencilla. Gracias a su diseño innovador, la nueva gama GX™ de Graco le permite dar el salto a su primer equipo de pulverización Airless con una inversión reducida.

¿Es usted un pintor Airless? Entonces ya sabrá cómo terminar sus trabajos más rápido, con un acabado mejor... Sin embargo, la novedad que Sí podemos contarle es que, con la nueva gama GX™ de Graco, ahora podrá trasladar todas estas ventajas a un número de trabajos mayor.

¿Por qué restringir el pintado Airless únicamente a trabajos exteriores o a los proyectos comerciales de mayor envergadura? ¿Por qué no utilizar la tecnología Airless también en sus trabajos de remodelación de interiores? Apueste ahora por los pulverizadores de pintura Airless GX™, con los que podrá:

- seguir disfrutando de un equipo tan profesional como los que está acostumbrado a utilizar, aunque en una versión más compacta y fácil de transportar
- aprovecharse de un diseño que ofrece grandes ventajas con la inversión más reducida de la historia
- pulverizar fácilmente un segundo color y aumentar su productividad en los lugares de trabajo pequeños

GXFF & GX21 PASE A LA TÉCNICA INALÁMBRICA

El GX™ FF y el GX™ 21 inalámbricos tienen todas las funciones de la versión con cable, además de:

LA POTENCIA Y LA PORTABILIDAD DEFINITIVAS

Con la tecnología de DEWALT

- Baterías FlexVolt® de 6 Ah de alta capacidad: pulverice hasta 23 litros por carga completa de batería
- Se entrega junto con dos baterías para pulverizar todo el día
- Cargador rápido refrigerado por ventilador: recarga la batería en menos de 60 minutos

RENDIMIENTO PROBADO Y BATERÍA DURADERA

Motor CC sin escobillas

- Potente motor de CC sin escobillas que proporciona un mayor tiempo de funcionamiento de la batería
- El diseño ligero y compacto permite una mayor portabilidad
- Pulverice a menor presión gracias al RAC X™ Switchtip™ de baja presión para prolongar la duración de la batería, reducir la sobrepulverización, y aumentar la vida útil de la boquilla

CON CABLE O INALÁMBRICO: ¡USTED ELIGE SU FUENTE DE ALIMENTACIÓN!

*LAS DOS OPCIONES ofrecen un rendimiento superior
AMBOS pulverizan los mismos materiales*



GX™ 21

•• Tubo transparente flexible

Facilidad de uso y de limpieza.
Pulverización de pinturas con base agua o con base disolvente directamente desde recipientes de 1 a 30 litros.



•• Práctico depósito antigoteo

Elimina el riesgo del goteo de pintura.



D Kit de inmersión directa

Bombea la pintura directamente desde un cubo.

A B C Funciones (consulte la pág. 6)



•• Pistola profesional SG3™

con boquilla RAC X™ y manguera de 15 m.



•• Bomba de pistón ProX™

- Durabilidad excepcional y aumento de la vida útil de la bomba de pistón
- Exclusiva almohadilla limpiadora de lubricación perpetua para un funcionamiento sin mantenimiento
- Diseño modular de los componentes de la bomba para un mantenimiento más fácil



• Powered by DeWALT™

Pulverice hasta 11,5 l por carga de batería



- Con cable e inalámbrico
- Especificaciones de la versión inalámbrica

GX™ FF



Tolva (5,7 litros), desmontaje sin herramientas

Ideal para cantidades pequeñas de producto
Tapa incluida para un transporte a prueba de derrames

Pistola FTx™-E duradera

con boquilla RAC X™ y manguera de 7,5 m.



Control de la presión regulable

Permite pulverizar o pintar con rodillo una amplia gama de recubrimientos.



PushPrime™

Garantiza la rapidez del cebado en todo momento; sistema para desatascar la bola en caso de problemas de cebado.



Manómetro

Manómetro profesional relleno de aceite.



PISTOLA CONTRACTOR PC COMPACT: PULVERICE CON FACILIDAD EN LAS ÁREAS MÁS REDUCIDAS

El Contractor PC Compact, que es un 25 % más ligero y un 25 % más pequeño, ofrece comodidad y control durante todo el día y está diseñado para permitir una máxima flexibilidad en espacios reducidos.

Reduzca el tiempo de inactividad con la reparación de pistola in situ usando una sola pieza

GX™ FF inalámbrico

Potente motor CC sin escobillas

El diseño ligero y compacto permite una mayor portabilidad

Potente motor sin escobillas que prolonga el tiempo de funcionamiento



Powered by DeWALT™

Pulverice acabados finos durante una jornada completa con dos baterías FlexVolt de DEWALT completamente cargadas



Características técnicas

Todos los equipos se envían totalmente listos para pulverizar:



Nombre del modelo:	GX™ FF	GX™ FF inalámbrico	GX™ 21	GX™ 21 inalámbrico
Referencias:				
para la versión EURO (230 V)	Cable VDO CEE / 17G184	CEE inalámbrico / 25U466	Cable VDO CEE / 17G183	CEE inalámbrico / 25T967
para la versión Multicord (230 V)	Multi x4: IT-CH-DK-UK / 17H222	UK inalámbrico / 25U570	Multi x4: IT-CH-DK-UK / 17H218	UK inalámbrico / 25T973
Presión máx. de funcionamiento (bar)	207 bar	207 bar	207 bar	207 bar
Diámetro máx. de la boquilla (1 pistola)	0,019"	0.019"	0,021"	0,021"
Caudal de fluido máx.: l/min (gal/min)	1,4 / (0,37)	1,4 / (0,37)	1,8 / (0,47)	1,8 / (0,47)
Diseño del bastidor	Soporte de tolva	Soporte de tolva	Soporte DI	Soporte DI
Sistema de aspiración	Tolva de 5,7 litros, resistente a los disolventes	Tolva de 5,7 litros, resistente a los disolventes	Blanco, resistente a los disolventes	Blanco, resistente a los disolventes
Filtro de bomba InstaClean™	Ninguno	Ninguno	Malla 40	Malla 40
Manguera	BlueMax™ II de 3/16" x 7,5 m	BlueMax™ II de 3/16" x 7,5 m	Duraflex™ de 1/4" x 15 m	Duraflex™ de 1/4" x 15 m
Fuente de alimentación	Cable de alimentación	2 baterías FlexVolt de 54 V y 6,0 Ah de DeWALT™	Cable de alimentación	2 baterías FlexVolt de 54 V y 6,0 Ah de DeWALT™
Pistola / Portaboquillas / Boquilla	FTx™ -E / RAC X™ / FFLP210	Contractor PC Compact / RAC X™ / FFLP210	SG3™ / RAC X™ / LP517 / FFLP310	SG3™ / RAC X™ / LP517 / FFLP310
Filtro de pistola	Malla 100	Malla 100	Malla 60	Malla 60
Tipo de pistola	2 dedos	2 dedos	4 dedos	4 dedos



Transforme su equipo GX en una herramienta óptima para el pintado de remodelaciones

JETROLLER™

Prolongue el pulverizador

Utilice su rodillo preferido para combinar en una misma operación el pintado con rodillo y la pulverización. Prolongue su pulverizador con el sistema JetRoller y minimice el tiempo de aplicación combinando en una misma operación el rodillo y la pulverización.

Ventajas:

- Utiliza cubiertas de rodillo de 18 o 25 cm, disponibles habitualmente
- Permite terminar trabajos grandes en la mitad de tiempo que los métodos tradicionales
- Reduce la sobrepulverización
- Ya no hace falta estirarse
- Ya no hace falta subir y tener que estirarse y agacharse continuamente

El kit incluye: bastidor de rodillo desmontable ligero, extensión de 50 cm, válvula CleanShot™ Shut-Off™, pistola Inline™, boquilla de pulverización y portaboquillas

SISTEMA DE SUSTITUCIÓN DE BOMBAS PROXCHANGE™



El sistema de reparación de bombas más fácil y rápido

Desmonte y sustituya en cuatro sencillos pasos el cartucho de una bomba:

- No se necesita ninguna herramienta para desmontar la bomba
- Basta con levantar la tapa para desmontar la bomba




Deslice y levante la tapa de acceso para abrirla



Extraiga la sección de la bomba



Utilice el racor hexagonal del bastidor para aflojar la bomba y extraer el cartucho



Instale el nuevo cartucho y sustituya la bomba



! CONSEJO

Bomba de recambio
Evite tiempos de inactividad indeseados. ¡Tenga siempre a mano una bomba de recambio!

Accesorios

Aproveche su equipo al máximo utilizando
nuestros accesorios profesionales:



- Pistolas**

17J261 Pistola FTxTM-E (2 dedos) con boquilla RAC XTM 210
17J910 Pistola SG3TM (4 dedos) con boquilla RAC XTM 515
19Y350 Pistola Contractor PC CompactTM, con boquilla 517 RAC XTM



- Kit de bomba ProXChangeTM (blíster)**

24Y472 Blíster compatible con todos los equipos GX



- Filtros**

Filtro de pistola (para pistolas GXTM FF - FTxTM-E)
257129 Malla 30, gris | 287033 Malla 100, azul
287032 Malla 60, negro | 257130 Malla 200, rojo
Filtro de pistola (para pistolas GXTM FF Cordless - CompactTM)
19Y355 Malla 60, negro | 19Y356 Malla 100, azul
19Y358 Malla 60 y 100, negro y azul



- Filtro de pistola (para pistolas GXTM 21 - SG3TM)**

218131 Malla 50, azul | 256975 Malla 150, rojo
218133 Malla 100, naranja



- Filtro de productos InstaCleanTM**

257094 Filtro en línea, malla 40



- Mangueras**

214698 3/16" x 7,5 m (BlueMaxTM II)
247340 1/4" x 15 m (DuraflexTM)



- Boquillas y portaboquillas**

LPXXX Boquilla para baja presión RAC XTM verde
FFLPXXX Boquilla para baja presión y acabado fino RAC XTM verde
WA12XX RAC XTM Wide RACTM para grandes superficies
246215 Portaboquillas RAC XTM



- Otros**

17J444 Correa de transporte
17H170 Tolva de 5,7 litros (solo GXTM FF)
253574 Fluido de limpieza Pump ArmorTM (1 litro)



- Sistema JetRollerTM**

con pistola InLineTM
24V490 Rodillo de 18 cm | 24V492 Rodillo de 18 cm
24V491 Rodillo de 25 cm | 24V493 Rodillo de 25 cm

- Pistola con alargadera CleanShotTM RAC XTM**

287026 90 cm | 287027 180 cm

- Rodillos con pistola InLineTM**

6880095 Exterior, 30 cm, fijo
098084 Exterior, 90-180 cm, telescópico
098085 Exterior, 45-90 cm, telescópico
245397 Interior, 50 cm, fijo



- Prolongadores de boquilla RAC XTM**

287019 25 cm | 287021 50 cm
287020 40 cm | 287022 75 cm
232123 Prolongador de uso intensivo de 1 m



- Latiguillos (230 bar)**

238358 3/16" x 0,9 m
238359 3/16" x 1,8 m
238959 3/16" x 1,4 m



- ProGuardTM+**

24W090 230 V, CEE 7/7, schuko
24W755 230 V, CEI320, Multicord



- Baterías**

20A163 Batería FlexVolt de 54 V y 6,0 Ah de DeWaltTM
20A166 Cargador rápido refrigerado por ventilador de DeWalt®





LA PROMESA QUE LE HACEMOS A USTED

Desde 1926, la **innovación**, la **calidad** y el **servicio de primer nivel** han sido lo primordial para Graco.

Experiencia Innovación

Nuestro enfoque en la innovación da como resultado productos y equipos que lideran la industria con funciones tecnológicamente avanzadas, diseño innovador, alto rendimiento y confiabilidad incomparable. En síntesis, la innovación es la forma de obtener mejores productos.

Construyendo calidad

Usted invierte en productos de alta calidad contruidos para durar muchos años con un funcionamiento fiable. Además, nos asociamos con nuestros clientes para comprender mejor cómo está implementando nuestros productos en el campo, luego usamos sus experiencias para mejorar el rendimiento y la durabilidad.



Servicio de primera calidad, una y otra vez

Sabrás qué es Servicio de primer nivel en acción cuando se ponga en contacto con cualquiera de nuestras opciones de servicios de asistencia, sin importar en qué parte del mundo se encuentre. Prestaremos atención a la situación y trabajaremos para resolverla lo más rápidamente posible. Nos guía una mentalidad de integridad y servicio al cliente centrada en la colaboración y las relaciones, no en las transacciones.



Estamos aquí para responder sus preguntas y ayudarle a abordar sus necesidades.

www.graco.com/contact

Graco cuenta con la certificación ISO 9001.

©2016 Graco Distribution BV 300735ES-E 08/22 Impreso en Europa.

Todos los datos presentados por escrito y visualmente en este documento se basan en la información más reciente sobre el producto disponible en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho de efectuar cambios en cualquier momento sin previo aviso. Todas las demás marcas registradas aquí mencionadas se utilizan con fines de identificación y pertenecen a sus propietarios respectivos. Para obtener más información sobre la propiedad intelectual de Graco, visite www.graco.com/patent o www.graco.com/trademarks.