

Mark VII Max Procontractor



- **Bomba endurance Vortex MaxLife.**

Vida útil seis veces mayor entre paquetes gracias al recubrimiento MaxLife. El eje rotativo Vortex ofrece una mayor vida útil y garantiza una carga uniforme y constante.

- **Sistema de gestión de mangueras QuickReel.**

Manguera de 15 metros. La guía de manguera elimina las torceduras, las dobladuras y permite el enrollamiento por una sola persona. La manguera está siempre conectada. Use solo la manguera que necesite, el resto se queda en el carrete. Filtro de entrada a prueba de aislamiento.

Extremadamente duradero, soporta los impactos más duros

- **Proconnect 2.**

Elimina el costo y tiempo de inactividad. Cambie la bomba rápida y fácilmente por un repuesto en el lugar de trabajo.

Diseño sin pasador, no necesita herramientas.



[Descarga el catálogo](#)



[Accede al video del producto](#)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia EU - 230 V	17E667
Máx. Diámetro de la boquilla 230 V Pinturas o enlucidos	0,041" 0,047"
Máx. Caudal - l/min (gpm) * - 230 V	6,0 (1,6)
Máx. Presión: bar (PSI)	227 (3300)
Categoría del motor, kW - (CV)- 230 V	1,9 (2,5)
Peso, kg (lb)	71 (156)