

Ultra 395 Standard



INCLUYE

- Pistola Contractor FTx.
- RAC X LP517 SwitchTip.
- Portaboquilla RAC X.
- Blue Max II 1/4 X 15m manguera airless.
- Líquido sellador de cuellos (TSL) - 118 ml.

Características

Caudal: 2 l/m

Tamaño boquilla máximo: 0.023

1.1 motor sin escobillas.

Peso: 12,7 kg

Endurance Bomba Vortex.

Presión máxima: 227 bar

Advantage Drive.

Bastidor resistente y duradero.

Válvula de cebado Heavy Duty.

Easy Out Filtro de bomba.

- **Máximo tiempo de actividad con el servicio más rápido en el trabajo.**

- Intercambie bombas en el lugar de trabajo en minutos con el sistema de reemplazo ProConnect.
- Doble vida útil de la boquilla, se reduce el exceso de pulverización en hasta un 50% con RAC X baja presión.

- **Advantage Drive**

- Engranajes de acero endurecido proporcionan un funcionamiento suave y confiable.

- **El pulverizador profesional de rendimiento completo más ligero.**

- Diseño ligero para facilitar el transporte en cada obra.
- Tamaño compacto libera espacio valioso en su vehículo.

- **Mejor rendimiento y durabilidad de su clase.**

- Pulveriza 3X más litros con la bomba Endurance Vortex que el competidor más cercano.
- El motor sin escobillas libre de mantenimiento ofrece un funcionamiento fiable con cada uso.