

MARC V MAX IRONMAN



Ideal para aplicación de gran consumo, revestimiento exterior, imprimaciones, expositos, ignífugos. Hasta boquilla 0.031

Montado en carro con ruedas. Equipado con:

- Pistola Airless Graco HD Blue Texture - 289605 con dos boquillas.
- Sistema BlueLink.
- Manguera Airless 15m - 3/8" + 1,5m - 1/4".
- Tubo de aspiración con filtro.
- Bote de aceite TSL.
- Kit de herramientas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	V		
Referencias: EU - 230 V	17E664	BlueLink	X
Máx. Diámetro de la boquilla 230 V	0,035"	SmartControl con ProGuard	4.0
Pinturas o enlucidos	0,037"	Pantalla LED	
Máx. Diámetro de la boquilla 110V		Manómetro hidráulico	X
Pinturas o enlucidos		FastFlush	X
Máx. Caudal - l/min (gpm) * - 230 V	4,5 (1,20)	Watchdog	X
Máx. Caudal - l/min (gpm) * - 110V		Bomba Endurance	X
Máx. Presión: bar (PSI)	227 (3300)	ProConnect	2.0
Categoría del motor, kW -(CV)- 230 V	1,65 (2,22)	Eje del pistón MaxLife Extreme	
Categoría del motor, kW -(CV)- 110V		Prolongador	MaxLife
Peso, kg (lb)	59 (130)	MaxFlo 2	X
		Rock Catcher CrushProof	X
		TiltBack	X
		QuickReel	
		Ruedas Flat-Proof	X



Descarga el catálogo



Accede al vídeo del producto