

MARK[®] HP XT[™]

RENDIMIENTO ELÉCTRICO REVOLUCIONARIO A ALTA PRESIÓN



La siguiente evolución en pulverización eléctrica a alta presión, impulsada por el motor XT y la Tecnología AMPLIFI[™] para un rendimiento comparable al neumático o a gas desde cualquier toma estándar (230 V o 110 V). Atomiza el 100 % de sólidos, silicona, barreras de vapor y recubrimientos protectores exigentes con la comodidad de un dispositivo eléctrico, silencioso y compacto, sin riesgos.

PRESIÓN EXTREMA DESDE CUALQUIER SALIDA

Suministra hasta 465 bar desde una fuente de alimentación estándar de 230 V o 110 V.

REDUCCIÓN DEL COSTE TOTAL DE COMPRA

Elimina el combustible y el mantenimiento del motor, lo que supone un ahorro de 1000 € al año.

SILENCIOSO, COMPACTO Y FÁCIL DE TRASLADAR

Hasta un 25 % más ligero que el pulverizador de gasolina más parecido para que una sola persona pueda transportarlo y usarlo en interiores o zonas habitadas.

CONSTRUIDO PARA RECUBRIMIENTOS DIFÍCILES DE ATOMIZAR

Pulveriza el 100 % de sólidos, recubrimientos de silicona para tejados, epoxi, barreras de vapor, materiales intumescentes y recubrimientos protectores.



Más información en
graco.com/MarkHP

10 GRACO
YEARS



ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. RENDIMIENTO DE ALTA PRESIÓN. CONSTRUIDO PARA LOS RECUBRIMIENTOS MÁS RESISTENTES.



DISEÑADO PARA TRABAJOS DE RECUBRIMIENTO A ALTA PRESIÓN y PENSADO PARA MANTENER A LOS EQUIPOS EN MOVIMIENTO.

LA POTENCIA DEL MOTOR XT OFRECE UN RENDIMIENTO SIMILAR AL NEUMÁTICO O A GAS DESDE CUALQUIER TOMA ESTÁNDAR

- El diseño de alto par y bajas RPM proporciona una salida constante bajo carga
- Funciona con 230 V o 110 V y flexibilidad de doble tensión
- El funcionamiento silencioso permite trabajar en más lugar y más horas

TECNOLOGÍA AMPLIFI PARA MÁS POTENCIA Y MÁS PRODUCTIVIDAD

- Hasta un 50 % más de potencia útil desde la misma salida
- El amperaje seleccionable permite evitar molestas desconexiones en disyuntores comunes

BOMBA ENDURANCE™ CON PROCONNECT™ CONSTRUIDA PARA AUMENTAR EL TIEMPO DE ACTIVIDAD

- Bomba ENDURANCE de inmersión directa diseñada para atomizar el 100 % de sólidos, epoxi, barreras de vapor, materiales intumescentes y otros recubrimientos difíciles de atomizar
- ProConnect permite cambiar la base de la bomba en cuestión de minutos para minimizar el tiempo de inactividad y cumplir los plazos

CONTROL DE RESPUESTA RÁPIDA Y PANTALLA DIGITAL PRECISIÓN BAJO PRESIÓN

- Ajustes de presión rápidos y precisos
- Atomización uniforme en materiales exigentes

EL LAVADO CON TURBOCLEAN Y LA PROTECCIÓN WATCHDOG™ PERMITEN LIMPIAR RÁPIDAMENTE Y PROTEGEN SU INVERSIÓN

- Limpia tres veces más rápido con menos fluido y vuelve a pulverizar antes
- WATCHDOG se apaga automáticamente para evitar costosos daños

Modelo	N.º de pieza
Mark HP XT completo	18H415
Mark HP XT Big 150	18H416

máx. presión	465 bar (6750 psi)
máx. flujo	5,71 lpm (1,5 gpm)
Tamaño máximo de la boquilla	0,041"
Rango de voltaje	Tensión flexible de 110 V/230 V
Materiales compatibles	Recubrimientos con un 100 % de sólidos, epoxi, silicona, barreras de vapor, poliuretano y más



10 GRACO
YEARS

Más información en
graco.com/MarkHP